

Spesifikasjonsark Alcoa smidde aluminiumsfelger

September 2016 Norwegian / september 2016 Norsk



Felgdimensjon

Delent. Børstet

Delent. LVL ONE®

Delent. Dura-Bright®

Delent. Dura-Flange®

Vekt (kg)

Maks. belastning (kg)

Offset (mm)

Halv midtavstand (mm)

Platetykkelse (mm)

Diameter feste hull (mm)

Antall feste hull

Boltsirkel diameter (mm)

Navåpning (mm)

Dobbel montering

Ventil

Likerekt

17.5" felger



For normal lastebil

17.5 x 6.75	661820	-	661827DB	-	13.7	2500	123	143	20.0	26	6	245	202.2	ja	54MS00N	klebe og klemme
-------------	--------	---	----------	---	------	------	-----	-----	------	----	---	-----	-------	----	---------	-----------------

For lavbygd semitilhenger

17.5 x 6.00	-	663203*	-	-	12.6	2500	114	133	19.0	26	10	225	176.2	ja	TR543D **	klebe og klemme
17.5 x 6.75	-	663827	663823DB	-	13.7	3000	117	137	20.0	26	10	225	176.2	ja	TR554C	klebe og klemme

* bare tilgjengelig i høyglanspolert

** Reserveventil 70MS60N

19.5" felger



For mellomstore lastebiler og trailere

19.5 x 7.50	773470	773477	773473DB	-	17.7	3000	134	155	21.0	24	8	275	221.2	ja	54MS00N	klebe
19.5 x 7.50	773460	773467	773463DB	-	17.7	3000	134	155	21.0	30	8	275	221.2	ja	54MS00N	klebe
19.5 x 7.50	773450	773457	773453DB	773450DF	17.7	3000	134	155	21.0	32	8	275	221.2	ja	54MS00N	klebe
19.5 x 8.25	783460	783467	783463DB	-	18.5	3150	146	167	21.0	30	8	275	221.2	ja	54MS00N	klebe
19.5 x 8.25	783450	783457	783453DB	783450DF	18.5	3150	146	167	21.0	32	8	275	221.2	ja	54MS00N	klebe

22.5" felger



For lastebiler, busser og trailere

22.5 x 7.50	874520	874527	874523DB	-	23.7	3550	138	160	22.0	26	10	335	281.2	ja	70MS07N2	klebe
22.5 x 7.50	874510	874517	874513DB	-	23.7	3550	138	160	22.0	32	10	335	281.2	ja	70MS07N2	klebe
22.5 x 8.25	882520	882527	882523DB	882520DF	23.1	3750	146	168	22.0	26	10	335	281.2	ja	60MS00N	klebe
22.5 x 8.25	882510	882517	882513DB	882510DF	23.1	3750	146	168	22.0	32	10	335	281.2	ja	60MS00N	klebe
22.5 x 9.00	892520	892527	892523DB	892520DF	23.5	4125	154	176	22.0	26	10	335	281.2	ja	60MS00N	klebe
22.5 x 9.00	892510	892517	892513DB	892510DF	23.5	4125	154	176	22.0	32	10	335	281.2	ja	60MS00N	klebe

Bolter og muttere

Bolt	Sekskantmutter	Boltehulldiameter	
		Lengre bolter	Overfallsmutter
M22 X 1.5	32 or 33 mm	Ø 26 mm	Ø 32 mm
7/8" - 11 BSF	33 mm	Ø 26 mm	Ø 32 mm
7/8" - 14 UNF	33 mm	Ø 26 mm	Ø 32 mm
M20 x 1.5	30 mm	Ø 24 mm	Ø 30 mm
M18 x 1.5	27 mm	Ø 21 mm	Ø 26 mm

FØR MONTERING AV ALCOA FELGER, SLÅ OPP I BRUKERHÅNDBOKEN

Dura-Bright® er en patentert overflatebehandling som trekker inn i aluminiumen, slik at du enkelt kan rengjøre felgene med såpe og vann. Alcoa Dura-Flange® felger har en unik prosessbehandling som gir et beskyttende belegg mot felghornslitasje.

For teknisk informasjon over delenummer som ikke er nevnt på listen, ta kontakt med Alcoa.

Med forbehold om feil i utelatelser.

Spesifikasjonsark Alcoa smidde aluminiumsfelger

September 2016 Norwegian / september 2016 Norsk



Felgdimensjon

Delent. Borstet

Delent. Lvl ONE®

Delent. Dura-Bright®

Delent. Dura-Flange®

Vekt (kg)

Maks. belastning (kg)

Offset (mm)

Halv midtavstand (mm)

Platetykkelse (mm)

Diameter feste hull (mm)

Antall feste hull

Boltsirkel diameter (mm)

Navåpning (mm)

Dobbel montering

Ventil

Likerekt

WorkHorse® -felgene er uten ventilasjonsåpninger for å beskytte skivebremsene når kjøretøyet brukes off-road, men de kan også brukes på vanlig vei.

22.5 x 9.00	896570	-	-	-	26.7	4335	154	176	22.0	32	10	335	281.2	ja	83MS00N	klebe
22.5 x 11.75	818570	-	-	-	24.2	5000	120	-	25.3	32	10	335	281.2	nei	40MS00N	klebe og klemme

22.5" FrontRunner® offset 120 mm

22.5 x 11.75	818560	818567	818561DB	818560DF	24.8	5000	120	-	25.3	26	10	335	281.2	nei	54MS00N	klebe og klemme
22.5 x 11.75	818550	818557	818551DB	818550DF	24.8	5000	120	-	25.3	32	10	335	281.2	nei	54MS00N	klebe og klemme

22.5" FrontRunner® offset 135 mm

22.5 x 11.75	811520	811527	811521DB	-	23.4	4500	135	-	24.1	26	10	335	281.2	nei	40MS00N	klebe og klemme
22.5 x 11.75	811510	811517	811511DB	811510DF	23.4	4500	135	-	24.1	32	10	335	281.2	nei	40MS00N	klebe og klemme
22.5 x 11.75	814520	814527	814521DB	814520DF	25.8	5000	135	-	26.0	26	10	335	281.2	nei	40MS00N	klebe og klemme

Trailerfelger 19.5" & 22.5"

22.5 x 11.75	812520	812527	812522DB	-	21.0	4750	0	-	21.0	26	10	335	281.2	nei	40MS00N	klebe og klemme
22.5 x 11.75	812510	812517	812512DB	-	21.0	4750	0	-	21.0	32	10	335	281.2	nei	40MS00N	klebe og klemme
22.5 x 11.75	810560	810567	810562DB	-	24.6	5000	0	-	24.1	26	10	335	281.2	nei	40MS00N	klebe og klemme
22.5 x 11.75	818560	818567	818561DB	818560DF	24.8	5000	120	-	25.3	26	10	335	281.2	nei	54MS00N	klebe og klemme
22.5 x 11.75	818550	818557	818551DB	818550DF	24.8	5000	120	-	25.3	32	10	335	281.2	nei	54MS00N	klebe og klemme
22.5 x 11.75	812560	812567	812562DB	-	25.0	5000	45	-	25.3	26	10	335	281.2	nei	40MS00N	klebe og klemme
22.5 x 11.75	812550	812557	812552DB	-	25.0	5000	45	-	25.3	32	10	335	281.2	nei	40MS00N	klebe og klemme
22.5 x 13.00	835520	835527	835522DB	-	25.2	5500	-14	-	28.0	26	10	335	281.2	nei	40MS00N	klebe og klemme
19.5 x 14.00	-	-	743402DB	-	23.6	4500	0	-	25.0	26	8	275	221.2	nei	40MS00N	klebe
22.5 x 14.00	-	-	841512DB	-	30.7	5800	0	-	28.5	26	10	335	281.2	nei	40MS00N	klebe

På to-akslede kjøretøy er det obligatorisk med TPMS (kontrollsystem av dekktrykket) og ESP (elektronisk stabilitetsprogram).

22.5 x 17.00	840520	-	840522DB	-	35.7	5800	-67	-	28.5	26	10	335	281.2	nei	*	klebe
22.5 x 17.00	840510	-	840512DB	-	35.7	5800	-67	-	28.5	32	10	335	281.2	nei	*	klebe

* Informasjon på forespørsel